DocuPrint C525 A　補足説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、DocuPrint C525 A のマニュアルをごらんのかたを対象に、本製品をお使いいただく際の補足事項を説明します。

■ スキャナー対応

本機では、DocuScan C4250/C3200 A に接続してご使用いただくことができるようになりました。
それに伴い、操作パネルのメニューに次の 2 つの設定項目が追加されています。

項目	説明
ワリコミインサツ	プリンターとして印刷中にスキャナーからの印刷データを受信した場合、割り込みをするか、しないかを切り替えます。 ・ スル（初期値） 割り込みをします。 印刷データの受信を一時停止します。受信済みのデータを継続して印刷し、プリンターの受信バッファがスキャナーからの印刷データを受信可能なだけ空いた時点で、スキャナーからの印刷データを割り込み印刷します。このため、印刷ジョブの途中に、スキャナーからの印刷が行われます。 ・ シナイ 割り込みをしません。 現在印刷しているデータや、他のポートから受信しているデータをすべて印刷し終わってから、スキャナーからの印刷データを印刷します。
ワリコミユウセン	プリンターの受信バッファに蓄積するページ数を制限することで、［ワリコミインサツ］を［スル］にしたときの割り込みを早くする機能です。 ・ ムコウ（初期値） ページ数を制限しません。 スキャナーからの割り込み印刷をする場合、プリンターの受信バッファに、スキャナーからの印刷データを受信可能な空きができるまで、受信済みのデータを継続して印刷します。この場合、受信済みの印刷データの１ページ分のサイズが小さいと、受信バッファの空きができるまでに複数のページを印刷する必要があり、スキャナーからの割り込み印刷が行われるまでに、時間がかかることがあります。 ・ ユウコウ ページ数を制限します。 プリンターの受信バッファに蓄積する印刷データのページ数を制限するため、スキャナーからの印刷データの割り込みが早くなります。ただし、通常の印刷において、印刷性能が低下する場合があります。

⇒ 関連説明：『セットアップ & クイックリファレンスガイド　6　操作パネルで設定できる項目一覧』、
『ユーザーズガイド　4　操作パネルでの設定』

富士ゼロックス株式会社

2007 年 6 月　第 1 版
604E 25511
DE3748J1-2